



+



=



## Die ideale Lösung

für Flickstellen, Gefälle-Estrich im Duschbereich oder bei geringen Einbaustärken!

### Vorteile:

- ✓ Einfache und sichere Verarbeitung
- ✓ hohe Flankenhaftung
- ✓ spannungsarm
- ✓ Schwundarm, daher kein Schüsseln
- ✓ für Nassbereich geeignet
- ✓ schnell belegreif (bereits nach 24 h)

Beanspruchung		Nennstärke Kunstharzestrich ohne Fussbodenheizung			
Einzellast Q <sub>k</sub>	d <sub>L</sub> - d <sub>B</sub>	F7	F10	F15	F20
2 kN	Trennschicht	35 mm	30 mm	30 mm	30 mm
	≤ 3 mm	40 mm	35 mm	30 mm	30 mm
4 kN	Trennschicht	45 mm	40 mm	35 mm	30 mm
	≤ 3 mm	50 mm	45 mm	40 mm	35 mm
<b>Mischungsverhältnis</b>		<b>1 : 25</b>	<b>1 : 16</b>	<b>1 : 10</b>	<b>1 : 6.25</b>
<b>weber.floor 4712 : Stretto-Sand</b>		<b>(1 kg : 25 kg)</b>	<b>(1.5 kg : 25 kg)</b>	<b>(2.5 kg : 25 kg)</b>	<b>(4 kg : 25 kg)</b>

Bei der Arbeit mit Epoxidharzen geeignete Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung und Schutzbrille tragen, Hautkontakt vermeiden. Sicherheitsdatenblatt beachten.