



Harz, Härter und Quarzsand in einem Gebinde sauber geliefert.

Stretto-Reparaturset

Die schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten



Material

Das Stretto-Reparaturset eignet sich hervorragend zum Füllen von Löchern, zum Ausgleichen von Unebenheiten oder zum Ausbessern von Böden nach Umbauten.

Das Reparaturset bietet alle Vorteile von Knauf Stretto. Es bindet schnell ab, benötigt keine Trockenzeiten und ist vielseitig einsetzbar. Nach 24 Stunden ist die ausgebesserte Stelle belegreif.

Inhalt pro Eimer

16 kg Spezialsand (0.1 – 4 mm)

1 kg Dose Epoxidharz weber.floor 4712

Ergibigkeit

ca. 9 Liter Mörtel



Eigenschaften

Festigkeiten (nach 7 Tagen/20 °C)

Druckfestigkeit ca. 25 N/mm²

Biegezugfestigkeit ca. 8 N/mm²

Frühfestigkeit bei 20 °C

40% nach 24 Stunden

Begehbar + belegreif

nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar

nach ca. 3 Tagen

Rohdichte

ca. 1,8 kg/l



Ausführung

Harz und Härter mit einem Quirl gut vermischen. Mit einem Pinsel werden die Flanken des auszubessernden Estrich mit Epoxidharz kräftig eingerieben. Der Rest des Harzes mit dem Quarzsand vermischen und mind. 3 Minuten verrühren.



Wichtig

Nur Personen, die mit chemisch aushärtenden Reaktionsharzen vertraut sind, dürfen diese Produkte verarbeiten. Die Räume müssen ausreichend belüftet werden (möglichst Querbeflüchtung). Um Hautkontakt zu vermeiden, müssen Schutzbrillen (z. B. beim Mischen), geeignete Handschuhe und Arbeitskleidung getragen werden.

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt von weber.floor 4712.

A. MEIER AG _ UNTERLAGSBÖDEN

INDUSTRIESTRASSE 4 _ 5303 WÜRENLINGEN _ TELEFON 056 281 14 38

INFO@A-MEIERAG.CH _ WWW.A-MEIERAG.CH

