

Neue Belegreifen für beheizte Calciumsulfatestriche von weber.floor und KBS

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Geschäftspartner

Das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN, hat die Norm DIN 18 560 Teil 1 „Estriche im Bauwesen“ überarbeitet und die neue Version im November 2015 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Änderung ist zweifelsfrei die Anhebung der für die Belegreife erforderlichen Restfeuchte bei beheizten Calciumsulfatestrichen von bisher 0.3 CM% auf 0.5 CM%. Mit diesem Schritt wird die vor einigen Jahren verschärfte Anforderung widerrufen. Die Belegreife für unbeheizte Estriche bleibt bei 0.5 CM% bestehen.

Die Firmen Saint-Gobain Weber AG und KBS AG haben sich nach eingehender Prüfung entschlossen, den Empfehlungen der neuen DIN 18 560 nachzukommen und die Belegreife unserer calciumsulfatgebundenen Fliessestriche bei beheizten Konstruktionen **per sofort auf 0.5 CM%** zu erhöhen.

Produkte mit Belegreife 0.5 CM% (beheizt und unbeheizt):

weber.floor 450	weber.floor 470
weber.floor 480	weber.floor 490
KBS Fliessestrich	KBS Fliessestrich „turbo“
weber.floor 4095	weber.floor 4190
CAB-30	KBS Fliessestrich "Eco-21"

Die aktuellen Aufheizempfehlungen mit den angepassten Belegreifen finden Sie auf unseren Websites:

www.weber-marmoran.ch/bodensysteme

www.kbs-ag.ch

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Mit besten Grüßen

Saint-Gobain Weber AG

Edwin Meister
Verkaufsleiter Bodensysteme